

tsb – bescom b.v.

postbus 80
NL-6930 AB WESTERVOORT
handelsreg. Arnhem 090 52192
ING: NL27 INGB 0005 4849 81
telefoon: 0316 250 800
e-mail: info@tsb-bescom.nl

Spoorallee 8
NL-6921 HZ DUIVEN
BTW-Nr. NL0073 29 647 B01
Rabobank: NL73 RABO 0109 7601 58
telefax: 0316 250 819
internet: www.tsb-bescom.nl



Kabel: Halogeenvrije PUR 8 aders afgeschermd



Kabelspecificaties	
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart
Kabelcode	LiF9YC11Y
Materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
Materiaal aderisolatie	PP
Materiaal buitenmantel	PUR
Kleur buitenmantel	zwart RAL 9005
Afscherming	vlechtwerk van vertind koperdraad
Optische schermafdekking	85%
Nominale spanning kabel	300 V (bij 20 °C)
Isolatiespanning ader/ader	3000 V (bij 20 °C)
Isolati weerstand	70 GΩ x km (bij 20 °C)
Aderweerstand	max. 79 Ω/km (bij 20 °C)
Capaciteit	
Inductiviteit	
Kleinste buigradius statisch	47,2 mm
Kleinste buigradius dynamisch	59 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +80 °C (vaste montage) -25 ... +80 °C (flexibele montage)
Vlambestendig	volgens UL FT-2
Overige bestendigheden	hydrolyse- en microbenbestendig beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
Geschikt voor kabelrups	ja