

# tsb – bescom b.v.

postbus 80  
NL-6930 AB WESTERVOORT  
handelsreg. Arnhem 090 52192  
ING: NL27 INGB 0005 4849 81  
**telefoon: 0316 250 800**  
e-mail: info@tsb-bescom.nl

Spoorallee 8  
NL-6921 HZ DUIVEN  
BTW-Nr. NL0073 29 647 B01  
Rabobank: NL73 RABO 0109 7601 58  
**telefax: 0316 250 819**  
internet: www.tsb-bescom.nl



## Kabel: Halogeenvrije TPE 4 aders CANbus



Kabelspecificaties	
Kabeltype	CANbus/DeviceNet
Kabelcode	
Materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
Materiaal aderisolatie	TPE
Materiaal buitenmantel	TPE
Kleur buitenmantel	paars RAL 4001
Afscherming	vlechtwerk van vertind koperdraad
Optische schermafdekking	ca 80%
Gewicht	98 kg/km
Nominale spanning kabel	30 V
Isolatiespanning ader/ader	500 V
Isolati weerstand	
Aderweerstand	
Capaciteit	
Inductiviteit	
Impedantie	120 $\Omega$ +/- 12 $\Omega$ (f = 1 MHz)
Kleinste buigradius statisch	5 x d
Kleinste buigradius dynamisch	10 - 12,5 x d
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C (vaste montage) -35 ... +70 °C (flexibele montage)
Vlambestendig	volgens IEC 331-1, CEI 20-35 FT1
Geschikt voor kabelrups	ja